

GUMI UNIVERZÁLIS TÖMLŐ RUBBER MULTIPURPOSE HOSE

SEMPERIT 



Hőmérséklet Temperature	-40°C – +100°C (rövid ideig +120°C) (for short time: up to +120°C)
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, EPDM, elektromosan vezető Black, smooth, EPDM, electrically conductive
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile cord
Külső Cover	Fekete EPDM, 3 kék csíkkal (MP 20), 4 narancs csíkkal (IWH), sima felületű, ózon és időjárásálló Black EPDM, 3 blue stripes (MP 20), 4 orange stripes (IWH), smooth, ozone and weather proof

Rugalmas univerzális tömlő, amely alkalmas levegő, víz és egyéb kémiai anyagok szállítására, időjárás és kopásálló, magas üzemi nyomás értékkel.

Flexible universal hose which is suitable for transporting air, water, and other chemicals. Weather and wear resistant with high operating pressure.

Cikkszám Code		Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszérelés Length
MP20	IWH	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
58.006.016	-	6	12	20	60	160	100
58.008.017	-	8	15	20	60	200	100
58.010.018	-	10	17	20	60	230	100
-	58.013.111	13	19	20	60	230	50
58.013.019	-	13	21	20	60	310	100
58.016.020	-	16	24	20	60	390	100
-	58.019.112	19	27	20	60	420	50
58.019.021	-	19	28	20	60	470	50
-	58.025.113	25	34	20	60	600	50
58.025.022	-	25	35	20	60	670	50
58.032.023	-	32	44	20	60	1050	50
58.038.024	-	38	50	20	60	1200	50