

GUMI OLAJTÖMLŐ – TUC 20 RUBBER DELIVERY HOSE FOR OIL - TUC 20



Hőmérséklet Temperature	-40°C – +100°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NBR, elektromosan vezető Black, smooth, NBR, electrically conductive
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile braid
Külső Cover	Fekete, sima felületű NBR/SBR, olaj, -kopás, -időjárásálló Black, smooth, NBR/SBR, oil, -wear, -weather proof

Rugalmas nyomótömlő, mely olaj és üzemanyag szállítására alkalmas. Maximum aromatartalom: 40%. Elektromosan vezető.

Flexible delivery hose, which is suitable for mineral oil and fuels with a maximum aromatic content of 40%, and for compressed air. Electrically conductive.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszérés Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
56.006.124	6	12	20	60	30	140	50
56.008.042	8	14	20	60	40	170	50
56.010.044	10	17	20	60	50	230	50
56.013.045	13	20	20	60	65	290	50
56.016.048	16	24	20	60	80	400	50
56.020.051	19	28	20	60	95	530	50
56.025.053	25	35	20	60	125	630	50