



SLS

EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC
GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SLS 080 F18	80	25	106	41	120	12	50
3300 SLS 100 F18	100	30	129	42	120	12	70
3300 SLS 125 F18	125	37.5	155	38	120	12	100
3300 SLS 140 F18	140	37.5	177	38	120	12	115
3300 SLS 150 F18	150	38	181	38	120	12	125
3300 SLS 160 F18	160	38	199	54	150	12	135
3300 SLS 180 F18	180	45	220	55	150	12	170
3300 SLS 200 F18	200	50	241	52	150	12	205



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SES 080	80	25	106	41	12	50
3300 SES 100	100	30	129	42	12	70
3300 SES 125	125	37.5	155	38	12	100
3300 SES 140	140	37.5	177	38	12	115
3300 SES 150	150	38	181	38	12	125
3300 SES 160	160	38	199	54	12	135
3300 SES 180	180	45	220	55	12	170
3300 SES 200	200	50	241	52	12	205



SES

EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING
FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE
GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3300 SES 080 F18	80	25	106	41	120	50
3300 SES 100 F18	100	30	129	42	120	70
3300 SES 125 F18	125	37.5	155	38	120	100
3300 SES 140 F18	140	37.5	177	38	120	115
3300 SES 150 F18	150	38	181	38	120	125
3300 SES 160 F18	160	38	199	54	150	135
3300 SES 180 F18	180	45	220	55	150	170
3300 SES 200 F18	200	50	241	52	150	205



SLS								
EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 SLS 080 F18	80	25	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	50
3301 SLS 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	70
3301 SLS 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 SLS 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	115
3301 SLS 150 F18	150	38	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 SLS 160 F18	160	38	204	54	150	M16,5/8"	25	135
3301 SLS 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	170
3301 SLS 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	205



SES								EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT A ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TOLE GR: BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
3301 SES 080	80	25	110	41	M12,M16,5/8"	25	50	
3301 SES 100	100	30	133	42	M12,M16,5/8"	25	70	
3301 SES 125	125	37.5	159	38	M12,M16,5/8"	25	100	
3301 SES 140	140	37.5	182	38	M12,M16,5/8"	25	115	
3301 SES 150	150	38	185	38	M12,M16,5/8"	25	125	
3301 SES 160	160	38	204	54	M16,5/8"	25	135	
3301 SES 180	180	45	225	55	M16,5/8"	25	170	
3301 SES 200	200	50	242	52	M16,5/8"	25	205	



SES								
EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3301 SES 080 F18	80	25	110	41	120	M12,M16,5/8"	25	50
3301 SES 100 F18	100	30	133	42	120	M12,M16,5/8"	25	70
3301 SES 125 F18	125	37.5	159	38	120	M12,M16,5/8"	25	100
3301 SES 140 F18	140	37.5	182	38	120	M12,M16,5/8"	25	115
3301 SES 150 F18	150	38	185	38	120	M12,M16,5/8"	25	125
3301 SES 160 F18	160	38	204	54	150	M16,5/8"	25	135
3301 SES 180 F18	180	45	225	55	150	M16,5/8"	25	170
3301 SES 200 F18	200	50	242	52	150	M16,5/8"	25	205

3302 Series / Série / Serie



SES		EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE							
CODE NO									kg
3302 SES 080	80	25	108	41	100x85	80x60	17x9		50
3302 SES 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9		70
3302 SES 125	125	37.5	156	38	100x85	80x60	17x9		100
3302 SES 140	140	37.5	177	38	100x85	80x60	17x9		115
3302 SES 150	150	38	182	38	100x85	80x60	17x9		125
3302 SES 160	160	38	199	54	140x110	105x75-80	13.5x11		135
3302 SES 180	180	45	220	55	140x110	105x75-80	13.5x11		170
3302 SES 200	200	50	240	52	140x110	105x75-80	13.5x11		205
3302 SES 250	250	60	296	84	187x170	120x132	38.5x17		295
3302 SES 280	280	70	311	84	187x170	120x132	38.5x17		350



SES		EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE							
CODE NO									kg
3302 SES 080 F18	80	25	108	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 SES 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 SES 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 SES 140 F18	140	37.5	177	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 SES 150 F18	150	38	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 SES 160 F18	160	38	199	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 SES 180 F18	180	45	220	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 SES 200 F18	200	50	240	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	205



SES		EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE							
CODE NO									kg
3302 SES 250 F09	250	60	296	84	146.5	187x170	120x132	38.5x17	295
3302 SES 280 F09	280	70	311	84	146.5	187x170	120x132	38.5x17	350

3305 Series / Série / Serie



SLS EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SLS 080 F18	80	25	106	41	120	22	39	50
3305 SLS 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	70
3305 SLS 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	100
3305 SLS 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	115
3305 SLS 150 F18	150	38	181	38	120	22	50	125
3305 SLS 160 F18	160	38	197	54	150	22	58	135
3305 SLS 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	170
3305 SLS 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	205



SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SES 080	80	25	106	41	22	39	50	
3305 SES 100	100	30	125	42	22	39	70	
3305 SES 125	125	37.5	155	38	22	50	100	
3305 SES 140	140	37.5	176	38	22	50	115	
3305 SES 150	150	38	181	38	22	50	125	
3305 SES 160	160	38	197	54	22	58	135	
3305 SES 180	180	45	218	55	22	58	170	
3305 SES 200	200	50	238	52	22	58	205	



SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3305 SES 080 F18	80	25	106	41	120	22	39	50
3305 SES 100 F18	100	30	125	42	120	22	39	70
3305 SES 125 F18	125	37.5	155	38	120	22	50	100
3305 SES 140 F18	140	37.5	176	38	120	22	50	115
3305 SES 150 F18	150	38	181	38	120	22	50	125
3305 SES 160 F18	160	38	197	54	150	22	58	135
3305 SES 180 F18	180	45	218	55	150	22	58	170
3305 SES 200 F18	200	50	238	52	150	22	58	205

3307 Series / Série / Serie



SLS EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 SLS 080	80	25	108	100x86	80x61	17x9	50
3307 SLS 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	70
3307 SLS 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	100
3307 SLS 140	140	37.5	177	105x86	80x61	17x9	115
3307 SLS 150	150	38	182	105x86	80x61	17x9	125
3307 SLS 160	160	38	199	134x114	105x75-80	13.5x11	135
3307 SLS 180	180	45	220	134x114	105x75-80	13.5x11	170
3307 SLS 200	200	50	240	134x114	105x75-80	13.5x11	205
3307 SLS 250	250	60	295	190x157	140x100	17	295
3307 SLS 280	280	70	310	190x157	140x100	17	350



SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 SES 080	80	25	108	100x86	80x61	17x9	50
3307 SES 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	70
3307 SES 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	100
3307 SES 140	140	37.5	177	105x86	80x61	17x9	115
3307 SES 150	150	38	182	105x86	80x61	17x9	125
3307 SES 160	160	38	199	134x114	105x75-80	13.5x11	135
3307 SES 180	180	45	220	134x114	105x75-80	13.5x11	170
3307 SES 200	200	50	240	134x114	105x75-80	13.5x11	205
3307 SES 250	250	60	295	190x157	140x100	17	295
3307 SES 280	280	70	310	190x157	140x100	17	350



MLB EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3307 MLB 080	80	30	107	100x86	80x61	17x9	50
3307 MLB 100	100	30	130	100x86	80x61	17x9	70
3307 MLB 125	125	37.5	156	105x86	80x61	17x9	100
3307 MLB 140	140	37.5	176	105x86	80x61	17x9	115
3307 MLB 150	150	40	182	105x86	80x61	17x9	135
3307 MLB 160	160	40	197	134x114	105x75-80	13.5x11	135
3307 MLB 180	180	45	218	134x114	105x75-80	13.5x11	170
3307 MLB 200	200	50	238	134x114	105x75-80	13.5x11	220

3325 Series / Série / Serie



SLP EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SLP 080	80	25	112	41	80	50
3325 SLP 100	100	30	134	42	80	70
3325 SLP 125	125	37.5	160	38	80	100
3325 SLP 140	140	37.5	181	38	80	115
3325 SLP 150	150	38	186	38	80	125



SLP EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUE EN TÔLE AVEC PALIER REVÊTUE DE POLYAMIDE GR : POLYAMIDBUCHSEN-BLECHRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SLP 080 F18	80	25	112	41	120	50
3325 SLP 100 F18	100	30	134	42	120	70
3325 SLP 125 F18	125	37.5	160	38	120	100
3325 SLP 140 F18	140	37.5	181	38	120	115
3325 SLP 150 F18	150	38	186	38	120	125



SLS EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SLS 080	80	25	112	41	80	50
3325 SLS 100	100	30	134	42	80	70
3325 SLS 125	125	37.5	160	38	80	100
3325 SLS 140	140	37.5	181	38	80	115
3325 SLS 150	150	38	186	38	80	125



SLS EN : WHEEL CENTER IS STEEL WITH BLACK-RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUE À ROULEAUX EN TÔLE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GR : BLECH-SPULENRAD MIT KAUSCHUK LAUFFLÄCHE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SLS 080 F18	80	25	112	41	120	50
3325 SLS 100 F18	100	30	134	42	120	70
3325 SLS 125 F18	125	37.5	160	38	120	100
3325 SLS 140 F18	140	37.5	181	38	120	115
3325 SLS 150 F18	150	38	186	38	120	125



SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE						
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SES 080	80	25	112	41	80	50
3325 SES 100	100	30	134	42	80	70
3325 SES 125	125	37.5	160	38	80	100
3325 SES 140	140	37.5	181	38	80	115
3325 SES 150	150	38	186	38	80	125



SES EN : SHEET METAL RIM COVERED WITH GRAY RUBBER, ROLLER BEARING FR : ROULEMENT À ROULEAUX CAOUTCHOUC SUR JANTE EN TÔLE GR : BLECH FELGEN OBERFLÄCHE ELASTISCH BESCHICHTET MIT SPULE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 SES 080 F18	80	25	112	41	120	80	50
3325 SES 100 F18	100	30	134	42	120	80	70
3325 SES 125 F18	125	37.5	160	38	120	80	100
3325 SES 140 F18	140	37.5	181	38	120	80	115
3325 SES 150 F18	150	38	186	38	120	80	125



MLB EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MLB 080	80	30	110	41	80	80	50
3325 MLB 100	100	30	133	42	80	80	70
3325 MLB 125	125	37.5	159	38	80	80	100
3325 MLB 140	140	37.5	179	38	80	80	115
3325 MLB 150	150	40	185	38	80	80	125



MLB EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MLB 080 F18	80	30	110	41	120	80	50
3325 MLB 100 F18	100	30	133	42	120	80	70
3325 MLB 125 F18	125	37.5	159	38	120	80	100
3325 MLB 140 F18	140	37.5	179	38	120	80	115
3325 MLB 150 F18	150	40	185	38	120	80	125



MLS EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MLS 080	80	30	110	41	80	80	50
3325 MLS 100	100	30	133	42	80	80	70
3325 MLS 125	125	37.5	159	38	80	80	100
3325 MLS 140	140	37.5	179	38	80	80	115
3325 MLS 150	150	40	185	38	80	80	125



MLS EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
3325 MLS 080 F18	80	30	110	41	120	80	50
3325 MLS 100 F18	100	30	133	42	120	80	70
3325 MLS 125 F18	125	37.5	159	38	120	80	100
3325 MLS 140 F18	140	37.5	179	38	120	80	115
3325 MLS 150 F18	150	40	185	38	120	80	125